

## X81 Series Spray Cabinet Washers

For medium/small applications  
Pentru piese medii/mici



In stainless steel  
Facut din otel inoxidabil



Automatic parts washer with hot water and  
bio-degradable detergent



Dispozitiv automat de spalat piese cu apa calda  
si detergenti biodegradabili

PE BAZA DE APA  
WATER BASED  
AD ACQUA  
AVEC EAU  
CON AGUA  
MIT WASSER

**X81 Series Spray Cabinet Washers**
**SPECIFICATIONS - DETALII TEHNICE**
**L35**
**L55  
CM/CT**
**L90**

		L35	L55 CM/CT	L90
Basket diam. / Diametru cos	mm	380	600	780
Load weight / Greutate incarcatura	Kg	70	100	150
Load height / Inaltime incarcatura	mm	340	340	500
Tank capacity / Capacitate rezervor	lt	40	80	85
Spray rate / Rata de pulverizare	l/min	65	70	90
Spray pressure / Presiune de pulverizare	bar	2,5	2,4	2,4
Pump / Pompa	hp	0,75	0,75	1
Water heater / Incalzitor apa	kW	2	3	4
Power requirements / Cerinte de alimentare (putere)	kW	2,55	3,55	4,75
Voltage / Voltaj	V	230	230 - 230 / 400	230 / 400
Phases / Faze	Ph	1	1/3	3
Timer / Temporizator	min	0 - 60	0 - 60	0 - 60
Cleaning temperature / Temperatura curatare	°C	0° - 60°	0° - 60°	0° - 60°
Width (lid open) / Latime (cu capacul deschis)	mm	780	930	1130
Depth (lid open) / Adancime (cu capacul deschis)	mm	610	810	1220
Height (lid open) / Inaltime (cu capacul deschis)	mm	1400	1640	1740
Shipping dim. / Dimensiuni cu ambalaj	mm	900x560x1080	900x720x1200	1100x910x1310
Net weight / Greutate neta	Kg	70	90	130


We reserve the right to modify without notice - Ne rezervam dreptul la a face modificari fara a anunta

**OPTIONAL**


Electro fan for steam outlet  
Ventilator electric pentru  
eliminarea aburului



Motorised basket  
(except for L35)  
Rotatia motorizata a  
cosului (exceptand  
pentru modelul L35)



Oil skimmer  
Skimmer de ulei

Drain pump (except L35)  
Pompa de scurgere  
(exceptand L35)

Stainless steel pipes  
and basket  
Circuit de apa si cos din  
otel inoxidabil

Tank refilling  
Reumplerea rezervorului

Insulation > 60 °C  
Izolare > 60 °C